

Mâchoires monobloc pour concasseurs série C

Sécurisez le travail de vos opérateurs avec les mâchoires monobloc

Pour limiter les risques liés au remplacement du coin de serrage intermédiaire des mâchoires en 2 pièces, nous avons développé des mâchoires monoblocs réversibles. Ces mâchoires sont disponibles pour les profils Quarry, Superteeth, Super Grip, et MX



Quarry

- Convient pour roches abrasives/ ou brut d'abattage
- Dents à profil plat pour maximiser la durée de vie (plus de surface pour le broyage)
- Acier au manganèse plus résistant que celui des mâchoires standards
- Efforts de broyage importants et forte puissance requise
- Moins d'espace pour laisser passer les fines




Quarry + Super grip

- Convient pour les roches massives, glissantes, et difficiles
- Profil de dents pointu (meilleure accroche)
- Rapport équilibré entre efforts de broyage et puissance consommée
- Espacement entre dents favorisant le passage des fines
- Utilisable en cas de scalpage inefficent
- Moins de produits allongés



Superteeth

- Généralement utilisés en alluvionnaire, ou roche massive
- Espace entre les dents pour laisser passer les fines
- Plus de surface de dents comparé aux mâchoires standards
- Acier au manganèse plus résistant que celui des mâchoires standards
- Rapport équilibré entre efforts de broyage et puissance consommée
- Moins de produits allongés



MX

- Convient aux roches dures et/ou abrasives
- Les mâchoires MX ont une durée de vie supérieure (x2-3 comparé à un mono alliage)
- Moins de risque d'accident car longues périodes entre deux remplacements
- Coût de maintenance réduit, du fait de la plus longue durée de vie des MX

Metso fournit également des mâchoires en 2 pièces. Contactez votre commercial Metso pour discuter des différentes possibilités.

		C110		C120		C125		C130		C140		C145		C150		C160	
Profil de dents	Movable /fixed	Article	Poids kg/lb	Article	Poids kg/lb	Article	Poids kg/lb	Article	Poids kg/lb	Article	Poids kg/lb	Article	Poids kg/lb	Article	Poids kg/lb	Article	Poids kg/lb
Quarry	Movable	N11918208	1866 / 4114	MM0586425	2076 / 6083	N11954353	2855 / 5190	MM1031742	2653 / 5847	MM0218048	2747 / 6043	MM0226278	2994 / 6598	MM1110178	2950 / 6501	N11924296	3646 / 8035
	Fixed	814391312500	2193 / 4835	MM0585542	2316 / 5104	N11954343	2687 / 5922	MM1086204	2928 / 6453	MM0218047	3024 / 6650	MM0226277	3837 / 8456	MM1004104	3854 / 8494	N11924295	4475 / 9862
Super grip + Quarry	Movable	MM0534103	1907 / 4204	MM0588282	2135 / 4705	MM0285590	2385 / 5256	MM1071843	2688 / 5924	MM0404574	2926 / 6440	MM0226707	3128 / 6894	MM1011873	3424 / 7546	MM0219198	4310 / 9499
	Fixed	814391312500	2193 / 4835	MM0585542*	2115 / 4661	N11954343	2687 / 5922	MM1086204*	2928 / 6453	MM0218047	3024 / 6650	MM0226277	3837 / 8456	MM1004104	3854 / 8494	N11924295*	4933 / 10872
Super-teeth	Movable	1046590661	1700 / 3750	MM0588450	2165 / 4771	1046590663	2000 / 4408									N11953473	3652 / 8049
	Fixed	1046590660	1900 / 4188	MM0588449	2221 / 4895	1046590664	2600 / 5730									N11953466	4735 / 10435
MX	Movable	MM0376278	2005 / 4420	MM1103860	2373 / 5230	MM1031938	2570 / 5664			MM1122242	2891 / 6360						
	Fixed	MM0376280*	2599 / 5730	MM1103600	2731 / 6019	MM1031747	3349 / 7381			MM1122241	3723 / 8200						

*22mm plus épais que la normale, remarquez la réduction en CSS max

*Côté fixe disponible également en Super grip MM0588280

*Côté fixe disponible également en Super grip MM1071842

Votre modèle de broyeur ne figure sur la liste?

Nous sommes heureux de concevoir des solutions adaptés pour tous les broyeurs. Contacter votre commercial Metso pour plus d'informations

*Côté fixe disponible également en Super grip MM0219197